



# ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

Extra visibility under all weather conditions



**Extra Sichtbarkeit**

Due to yellow coating



**Bis zu 30% mehr Licht**

Verbesserte Sichtverhältnisse und Reaktionszeiten im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



**Bessere Sicht**

Under all weather conditions



**Better sight under all weather conditions**

With up to 30% more light compared to standard lamps and an interference yellow coating ALLSEASON and ALLSEASON SUPER improve visibility while on the road under all weather conditions.

## Familiendatenblatt

### Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation			Elektrische Daten			
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	64150ALS	Halogen-Scheinwerferlampen		68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	64151ALS	Halogen-Scheinwerferlampen		68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 <sup>1)</sup>	64193ALS	Halogen-Scheinwerferlampen		75 / 68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON $\triangleq$ H4	62204ALL	Halogen-Scheinwerferlampen	Off-road $\triangleq$ H4	100 / 80 W <sup>2)</sup>	12,0 V	100/90 W	13,2 V
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	64210ALL	Halogen-Scheinwerferlampen		58 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V

Produkt-Bezeichnung	Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
	Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Socket (Normbezeichnung)	Technologie
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	1550 lm	$\pm 15$ %	9 mm	150 h	350 h	P14.5s	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	1600 lm	$\pm 15$ %	12,0 mm	150 h	350 h	PK22s	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 <sup>1)</sup>	1650/1000 lm	$\pm 15$ / $\pm 15$ %		150 / 150 h <sup>3)</sup>	350 / 350 h <sup>3)</sup>	P43t	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON $\triangleq$ H4	2900/1700 lm	$\pm 15$ / $\pm 15$ %	17,0 mm	45 / 100 h	90 / 200 h	P43t	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	1500 lm	$\pm 10$ %	12,0 mm	330 h	550 h	PX26d	HAL

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards
	ECE-Kategorie
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	H1
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	H3
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 <sup>1)</sup>	H4
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON $\triangleq$ H4	
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	H7

<sup>1)</sup> SUPER-Version für mehr Licht auf der Straße

<sup>2)</sup> Maximum

<sup>3)</sup> Wendel 1

## Familiendatenblatt

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

