

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

Extra visibility under all weather conditions



Extra Sichtbarkeit
Due to yellow coating



Bis zu 30% mehr Licht
Verbesserte Sichtverhältnisse und
Reaktionszeiten im Vergleich zu
Standard-Halogenlampen



Bessere Sicht
Under all weather conditions



Better sight under all weather conditions

With up to 30% more light compared to standard lamps and an interference yellow coating ALLSEASON and ALLSEASON SUPER improve visibility while on the road under all weather conditions.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	62204ALL
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road \pm H4
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	100 / 80 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	100/90 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	2900/1700 lm
Lichtstrom-Toleranz	± 15 / ± 15 %
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	17,0 mm
Produktgewicht	25,90 g
Länge	82,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	45 / 100 h
Lebensdauer Tc	90 / 200 h

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

Socket (Normbezeichnung)	P43t
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	
---------------	--

Klassifikationen

Bestellnummer	62204ALL
---------------	----------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899369467	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON \cong H4	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	33.90 g
4052899369474	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON \cong H4	Bündel 10	- x - x -		
4052899369481	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON \cong H4	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3673.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM