




CITROËN DEUTSCHLAND AG · Kundendienst

CITROËN

Kundendienst



 Nikolausstraße 84-90

51149 Köln

Telefon (0 22 03) 44-0

Telefax (0 22 03) 44-478

Bestätigung

KD-Hom/WJ
Tel.: 0 22 03/ 44-180 Fax: 0 22 03/ 44-312

Köln, 12. Juni 2003
(DSREIFEN 4.DOC)

Bereifung für Citroën D- Modelle

Für D- Modelle, bei denen Beschaffungsprobleme von neuen Reifen mit den in den Fahrzeugpapieren angegebenen Original-Größen auftreten, bestehen unsererseits grundsätzlich keine Bedenken gegen die Verwendung folgender alternativer Rad-/Reifenkombinationen:

Bereifung der Größe: **195/70 R 15 92S (bzw. 92T oder 92H)**
205/65 R 15 94S (bzw. 94T oder 94H)

auf original Felgen der Größe: 5 ½ J x 15 (ET 40)

Der erforderliche Geschwindigkeitsindex für die Bereifung (S, T oder H) ist in Abhängigkeit von der deklarierten bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs festzulegen.

Gegebenenfalls ist die erforderliche Freigängigkeit in den Radkästen durch geeignete Maßnahmen herzustellen und der Lenkeinschlag der Vorderräder mittels der Anschlagschrauben an den Zahnstangenenden bzw. am Lenkhebel zu begrenzen. Die Notwendigkeit hierzu kann u.a. auch vom verwendeten Reifentyp/-Profil abhängig sein. Wir empfehlen, sich schon vor Beginn der Umrüstung mit der örtlichen Technischen Prüfstelle (je nach Region TÜV oder DEKRA) abzustimmen!

Die o.a. Fahrzeugänderung ist gemäß §19/2 StVZO zu überprüfen. Ein entsprechender Eintrag der neuen Reifengröße muß im Fahrzeugbrief (Technische Prüfstelle) und anschließend im Fahrzeugschein (Zulassungsstelle) vorgenommen werden.

CITROËN DEUTSCHLAND AG

Homologation

~~W. Jansen~~
Wolfgang Jansen



CITROËN DEUTSCHLAND Aktiengesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzende: Magda Salarich · Vorstand: Pascal Soland · HR AG Köln B 1110

Teleg.: Citroauto Köln · Banken: Société Générale S.A.

Filiale Köln (BLZ 512 108 00) 260 100 832, Dresdner Bank, Frankfurt (BLZ 500 800 00) 91 541 500

